

備考:

1=受注生産品 (納期8-12週間)

2=本製品を装着することにより、パーキングブレーキ(サイドブレーキ)が使用不可となります(公道での使用不可)。

3=本製品はステンレスメッシュブレーキラインを含みません(純正品を再利用して下さい)。

4=リアディスクブレーキ車のみ(ドラムブレーキ車には装着できません)。

5=純正サイドブレーキキャリアー使用不可(2008-2012型の純正サイドブレーキキャリアーへの変更が必要です)。

6=純正サイドブレーキキャリアー使用不可(2005-2010年型の純正サイドブレーキキャリアーへの変更が必要です)。

7=純正サイドブレーキキャリアー使用不可(鉄製ローター装着モデルの純正サイドブレーキキャリアーへの変更が必要です)。

8=本製品はハンドブレーキキャリアーを含みます。

9=本製品は電気式パーキングブレーキバイパスを含みます。

注意:

本表ブレーキシステムの適合は記載のない限り北米仕様車のものとなります。日本とは呼称や販売期間が違う場合がございますので、ご注意ください。

記載のYearは北米でのモデルイヤーを表し、実際の製造年、日本での登録年度とは食い違うことがあります。よくご確認の上ご注文下さい。

ロートラ・ブレーキシステムの装着にあたり、車両への小改造、純正ダストカバーやバックプレートの取り外しが必要な場合がございます。

ストリートチャレンジ・ブレーキシステムをサーキット走行等にご使用の場合、高熱の影響によりキャリアー本体の塗装が退色する恐れがあります。競技用のご使用にはブラックを推奨致します。

ロートラ・ブレーキシステムは純正車高にて設計されています。車高を上げている車両の場合付属のブレーキラインが使用できない場合がございます。

また、車高を下げている、キャンバー角が変わっている車両への装着に際し、車両に改造、加工を要する場合がございます。

価格は予告なく変更される場合がございます。

キャリアー色のご指定方法:

色記号: 標準色:(レッド=A, メタリック・ブルー=M)

特注色:(シルバー=F, ブラック=G, グリーン=H, オレンジ=K, ホワイト=W, イエロー=Y, アルミ素地アナダイズ仕上=Z)

-特注色の場合、1セットにつき別途30,000円の費用がかかります。また、通常色に比べ4週間ほどお時間がかかります。

STREET CHALLENGE: 品番の最後に下記の色番をお付け下さい。例: RFK.327.01A (レッドキャリアーの場合)

SUPER CHALLENGE: アルミ素地アナダイズ仕上のみの設定のため、色記号をご指定頂くことはできません。

RCCBS: STREET CHALLENGE: 品記号の最後に下記の色番をお付け下さい。例: RFKC.327.01A (レッドキャリアーの場合)

-RCCBSでスーパーストリート用キャリアーに変更をご希望の場合は、品番冒頭の"RFKC"を"RSKC"とご変更下さい。例) RFKC.327.01 → RSKC.327.01 (変更には各セット137,500円の費用が必要です。)

ディスクのご指定方法:

ディスク記号 スリット加工(SLOTTED)=S, ドリル加工(DRILLED)=X

STREET CHALLENGE: 品番の最後にご希望のディスク記号を加えて下さい。例) RFK.327.01AS (キャリアー色レッド、スリット・ディスクの場合)

SUPER CHALLENGE: スリット・ディスクのみ設定のため、記号は不要です。

RCCBS: カーボン・セラミック・ディスクのみ設定のため、記号は不要です。

STREET CHALLENGE 標準セット内容:

アルミ鍛造軽量キャリアー(ダストブーツシール付)左右1セット

1ピース、または2ピース指向性ディスクローター左右1セット(ZINCメッキ、熱処理済、スリット加工&ドリル加工選択可)

2ピースディスクの場合:鍛造アルミハット左右1セット(6061-T6、ブラックアナダイズ仕上)及び耐震フロートドライブ器具一式

キャリパーブラケット一式、車種により アルミ(7075-T6) または カーボン・スチール (S45C)

ステンレスメッシュ・ブレイキライン及び取付金具一式

ストリート用パッド、タイプH2(セラミック)1セット

オプション: 各種パッドへの変更 (詳細はロトラ販売代理店までお問い合わせ下さい)

SUPER CHALLENGE 標準セット内容:

アルミ鍛造軽量キャリパー(ダストブーツシール無)左右1セット、チタンピストンインサーション(ベンチレーテッド)、アンチ・ノックバックスプリング(アナダイズ仕上)

2ピース指向性スリット加工済みディスクローター左右1セット(熱処理済)

鍛造アルミハット左右1セット(6061-T6、アルミ・アナダイズ仕上)及びフルフロートドライブ器具一式

キャリパーブラケット一式、車種により アルミ(7075-T6) または カーボン・スチール (S45C)

ステンレスメッシュ・ブレイキライン及び取付金具一式

フルレース用パッド、タイプH9(カーボン・メタル)1セット(競技専用)

オプション: よりハイスペックなパッドへの変更 (詳細はロトラ販売代理店までお問い合わせ下さい)

RCCBS (CARBON-CERAMIC) 標準セット内容

RCCBS=ロトラ・カーボン・セラミック・ブレイキ・システム(=ROTORA CARBON-CERAMIC BRAKE SYSTEM)

アルミ鍛造軽量キャリパー(ダストブーツシール付)左右1セット

カーボン(C/SiC)ディスク左右1セット:(摩擦層及び繊維層の連続構造)

2ピースディスクの場合:鍛造アルミハット左右1セット(6061-T6、ブラックアナダイズ仕上)及び耐震フロートドライブ器具一式

アルミ(7075-T6) キャリパーブラケット一式、

ステンレスメッシュ・ブレイキライン及び取付金具一式

ストリート・サーキット走行用パッド、タイプC2(セラミック)1セット (本格的な競技での使用はお控え下さい)